

SCHNUR EINBLASGERÄT EZ 300

Mit EZ-300 stromunabhängig Schnur **EINBLASEN** oder **ANSAUGEN**



... und das kann das EZ-300

- Stromunabhängiges Einblasen oder Ansaugen einer Einzugschnur in alle handelsüblichen Kabelschutzrohre mit einem \varnothing innen von 25 bis 200 mm (Ersetzt den Einsatz eines Kompressors).
- Installationen in Wohn-, Gewerbe und Industriebauten sowie im Erdreich- / Strassen- / Tunnel- / Brückenbau usw.
- Für Rohrauslässe, Kabelschächte, usw. auch bei engsten Platzverhältnissen.
- Für Einzugslängen von 1'000 m und mehr.
- Bei Einblasproblemen auf Ansaugmodus umrüsten und von der Gegenseite ansaugen.
- Kondens- oder Regenwasser, loser Schmutz, Staub und Kleinteile können meistens durchgeschoben werden.
- Separates Kalibrieren der Rohre oft nicht mehr erforderlich.

EZ-300 im Koffer mit folgendem Zubehör



1 Robuster Kunststoff-Koffer

	2 Schnurrollen Ø 1 mm, ca. 900 m, Zugfestigkeit ca. 24 kg.
	1 Einblasflansch
	1 Ansaugflansch
	1 Schaumstoffring Ø 140 mm mit Schnurkanal
	1 Schaumstoffring Ø 200 mm mit Schnurkanal
	1 Zubehör für kleine RohrØ innen, bestehend aus schwarzem Adapterteil sowie Sonderdüse für RohrØ innen von 25 bis 50 mm
	5 Köfferchen mit Shuttleausstattung für 2 orange (Schmutz) und 2 blaue (Wasser) Shuttles je Dimension, 5 ScheibenØ individuell wählbar
	1 Köfferchen mit Fallschirmen: Gelb (klein) für RohrØ innen 60 bis 100 mm Rot (gross) für RohrØ innen 100 bis 150 mm
	1 Konus orange, für RohrØ 50 bis 120 mm, mit metallverstärkter Spitze, für erschwerten Zugang
	1 Box mit Kleinteilen für Shuttlemontage
	1 Benzinkanister à 0.5 Liter (leer)
	1 Luftschlauch 2 m